


GORMAN-RUPP S-LINE

Specificaties

V3-150-L/LS

De Gorman-Rupp S-Line V3-150 is een dieselaangedreven nat zelfaanzuigende pompset voor het verpompen van schoon en vervuild water (L-versie) en/of rioolwater (LS-versie).

Prestaties van de V3-150



CHASSIS

Staal, volledig gelast en thermisch verzinkt. Voorzien van aftapplug, olie-afscheidende overloop en heftruckbalken.

BEHUIZING

Stalen behuizing, gepoedercoat RAL 5003, en sandwich composiet vleugeldeuren met gasveren.

BRANDSTOFTANK

200 liter

LEEGGEWICHT

1.225 kg



POMP

Gorman-Rupp V3B60 nat zelfaanzuigende centrifugaalpom (SAE5/7.5, FM/S1)



MOTOR

Kohler KDW1003 watergekoelde 4-takt 1.028 cc 3-cilinder dieselmotor



WAAIER

8.25" waaiër gemaakt van nodulair gietijzer. LS-versie: met 'snaggle-tooth' slijtplaat



PRESTATIES

Max. 150 m³/h debiet of 21 mWk opvoerhoogte



AFMETINGEN

4" x 3" BSP-T aansluitmaat, 76,2 mm vuildoorlaat

